

# UNIS WA7330X Wi-Fi 7 ( 802.11be ) 无线接入设备

## 产品概述

UNIS WA7330X 无线产品是紫光恒越技术有限公司（以下简称紫光恒越）自主研发的新一代 Wi-Fi 7 ( 802.11be ) AP 产品。UNIS WA7330X 内置高增益智能全向天线，单射频最大发射功率可达 500mW，能够针对性地有效解决室外 WLAN 覆盖各种问题，提高 WLAN 室外覆盖准确性和稳定性，降低施工安装成本。同时通过专业的一体化室外型设计，具备 IP68 防水防尘等级和大范围宽温工作能力，可广泛的应用于包括无线城市、无线小区、景区、工厂等各类恶劣环境场景的 WLAN 覆盖。搭载紫光恒越全新一代 Uniware 网络操作系统平台实现云网边协同和创新 4i 技术实现智能射频管理、智能终端管理、智能业务保障和智能网络治愈，全方位保障用户无线智快体验，同时让网络管理者实现无忧运维。为保护资产投资，未来开放 6G 频段资源，可通过软件切换即可支持 6G 频段能力。

- 整机采用三频六流设计，整机最大接入速率 11.529Gbps。

射频 1 支持 6GHz/5GHz 频段切换，采用 2 空间流，最大可协商速率 5.765 Gbps，射频 2 支持 5GHz 频段，采用 2 空间流，最大协商速率 2.882Gbps，射频 3 支持 5GHz/2.4GHz 切换，采用 2 空间流，最大协商速率 2.882Gbps。为应对室外高密场景，可实现全 5GHz 频段或 5GHz+6GHz 频段部署模式。

- UNIS WA7330X 无线产品安装方式灵活，支持壁挂、抱杆安装方式。



WA7330X 室外型 Wi-Fi 7 ( 802.11be ) 无线接入设备

## 产品特点

### ◆ 工作模式

AP 内置多合一版本可根据需求灵活的切换工作模式版本，从而节约实施成本，实现开箱即用。

#### ■ Fit AP

本产品支持 Fit AP 模式，可被搭载 Uniware 系统的无线控制器管理，此组网模式下可实现批量 AP 本地化管理。

#### ■ 云 AP

本产品支持云简方案，无需硬件 AC 和认证服务器即可进行无线组网，实现 PPSK，PSK，Portal，短信，微信等丰富的认证功能。同时针对连锁酒店，商超等多分支场景进行定制化开发，实现分支机构极简开局，分级分权管理，支持总部智慧化大屏，自定义配置模板等特性。通过云简智能运维可以全面掌握无线设备、网络、终端状态，并提供极简管理和运维，降低客户资金投入，解放运维和管理人力投入，降本增效。

#### ■ Anchor

本产品支持 Anchor 模式，Anchor 是为便于管理小型无线网络中的 AP 而设计的一种特殊的模式。Anchor 具备如下功能：

即 Anchor 角色下同时承担 AC 管理和 AP 的角色。相对于 AC 和 Fit AP 的传统组网，Anchor 模式的成本较低，且易于部署，更适用于小型无线组网。

### ◆ 智能运维

紫光恒越无线智能运维系统具有数据可视、可度量、自动优化等能力，降低无线运维难度，节省人力成本。

#### ■ 数据可视

紫光恒越无线智能运维系统通过 telemetry 技术采集并展示丰富的运维数据。如终端方面，记录终端的漫游日志、认证日志、信号强度、重要报文交互日志、丢包、时延等，可识别 150+种终端上线失败原因、140+终端下线原因、100+认证失败原因。如 AP 方面，采集 AP 的关联失败原因、脱离 AC 原因、每个有线口的流量构成、错包信息、Radio 的流量构成、Radio 的信道利用率、Radio 的干扰强度、WIPS 无线攻击等数据。

#### ■ 可度量

紫光恒越无线智能运维系统建立完善的终端体验、设备健康度、网络健康度评估体系，用以度量终端体验、设备、网络的运行情况，方便管理人员查看维护网络。

#### ■ 自动优化

## 产品彩页

无线网络是一张变化的网络，空口环境在变，业务在变，用户规模在变，这就要求网络需要有自动解决问题和网络调优的能力。紫光恒越无线智能运维的问题自愈、渐进优化系统，就具有主动发现问题、分析问题，并下发策略自动解决问题和优化网络的能力，让网络在时刻处于高性能、低干扰、用户体验最佳的状态,整个过程无需人工参与。

### ◆ 有线无线安全防护

#### ■ 终端接入和准入安全

配合紫光恒越自主研发的无线控制器、无线交换机、认证系统可支持包括 802.1x 认证、PSK 认证、MAC、PPPOE、Portal、微信、短信等认证加密方式，用以保护无线网络安全。

#### ■ 支持无线入侵防御系统(WIPS)

支持 WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持 Rogue 检测、入侵检测以及黑名单和白名单等 WIPS 特性，可对无线非法设备进行检测，识别和反制，进行有效阻断。

#### ■ 有线安全

支持 AP 接入控制，AP 有线端口可以作为 1X Client 认证到接入有线网络中，从而保证接入 AP 合法性；同时可以通过 CAPWAP 隧道加密和 DTLS 等加密方式，为无线隧道提供安全保障。

配合紫光恒越安全态势感知可实现安全联动，当有线侧检测到无线终端存在安全问题，会触发联动机制，通知无线控制器阻断终端无线接入，从而保证网络安全。

### ◆ 空口优化和终端接入策略

支持空口资源优化策略 RROP (Radio Resource Optimizatiion Policy)，空口资源优化策略是指多种无线空口优化方法的集合，致力于减少或控制管理报文、广播报文、以及无效报文对于空口媒介资源的消耗，留出更多的资源来为用户提供更好的无线应用服务。RROP 主要包括无线业务二层隔离功能、关闭低速率、调整 Beacon 发送时间间隔、关闭广播 Probe 探测功能等空口优化策略。

支持终端接入控制策略 (SACP, Station Access Control Policy)，终端接入控制策略通过限制、控制、引导无线终端接入，控制终端接入到更好的 AP 或无线服务；并根据网络应用对终端流量进行控制和调度，提升整个无线网络总性能，改善无线接入应用体验和效果。SACP 主要包括禁止弱信号客户端接入、频谱导航、漫游导航、负载分担、忽略弱信号强度报文、空口发送的公平调度、基于客户端链路状况的流量整形、智能带宽保障等终端控制策略。

### ◆ 射频资源管理

## 产品彩页

射频资源管理 RRM ( Radio Resource Management ) 通过系统化的智能射频管理，实时监控空口的信道利用率、信道干扰、信号冲突等环境环境问题，及时调整射频的工作信道、带宽、功率等参数，以保持最优的射频资源状态。可实现自动布网，以及网络自动修复。

### ◆ 链式物联网扩展

支持链式物联扩展能力，用以适应不同物联网协议，物联网应用对信号强度覆盖差异性的变化。单 AP 通过链式部署物联模块即可满足多种物联网协议部署。外接物联网模块，可扩展多种标准的物联网协议，包括 RFID，ZigBee，BLE 等全制式物联网协议。

### ◆ 支持漫游优化

无线 AP 全面支持 802.11r 标准中所定义的 Fast BSS Transition 功能，可加速无线用户的漫游过程，降低连接中断概率、提高漫游服务质量。

通过 802.11k 协议机制，AP 与无线客户端进行交互检测，多维度互相感知网络拓扑；AC 全视角识别和综合计算无线客户端漫游时机以及漫游接入位置，通过 802.11v 和 802.11r 机制，与客户端进行协商切换；同时切换期间，AC 对下行业务流量进行流量保持保障，从而达到无缝切换，提升用户的使用体验。

### ◆ 支持探针扫描

产品可作为远程探针分析的 Sensor 设备，具备独立射频不影响 AP 正常接入使用情况下，对覆盖区内的全频段 Wi-Fi 报文进行侦听、捕获并实时镜像到本地分析设备，供网络管理员进行故障排查、优化分析。远程探针分析功能既可以针对工作信道进行无线报文镜像，也可以对所有信道轮询采样，灵活满足无线网络监控运维要求。

产品可模拟无线终端配合智能运维平台对无线空口故障进行分析排查，即 Doctor AP 模式。此模式 AP 会模拟终端行为，收集无线网络信息，同步至智能运维平台精准诊断。配合相关软件，实现云网端立体化分析，精准定位无线网络问题。

### ◆ 支持 Multi-RU 技术

支持 Multi-RU 技术，可以为无线资源带来更加精细的分配。相较 Wi-Fi 6 中单个 STA 只能使用分配到的单个 RU 资源，频谱资源调度缺乏灵活性。为解决此问题，Wi-Fi 7 允许单个 STA 同时占用多个 RU 资源，并且不同大小的 RU 可以进行组合，从而实现更加灵活资源调度。

### ◆ 支持 MLO 技术 ( 多链路操作 )

支持多链路操作(MLO ， Multilink Operation)，能够同时与终端建立多条射频链接。根据使用场景以及空口状态，进行不同链路的切换与协同，从而保障数据传输更高效、更快速、更可靠。

◆ 灵活转发策略

支持通过广域网方式连接时，无线接入设备部署在分支机构，而无线控制器部署在总部，传统转发模式是数据报文由无线接入设备发送到无线控制器，再由无线控制器进行集中转发。产品可将数据报文在无线接入设备上直接转化为有线格式的报文，使得数据报文不经过无线控制器，而是在本地进行转发，大幅节约有线带宽。同时也支持灵活的策略转发，同无线服务内的终端，根据转发策略实现流量集中和本地转发选择，从而释放出口带宽压力，降低网络带宽成本。

◆ 支持 IPv4/IPv6 双协议栈 ( Native IPv6 )

全面支持 IPv6 特性，设备实现 IPv4/IPv6 双协议栈。无论原有有线网络是 IPv4 还是 IPv6，都可以通过广播，组播，DHCP option43、DNS 等方式自动地在无线控制器上注册并提供 WLAN 服务，不会成为网络中的信息孤岛。

◆ 提供 EAD 无线接入

EAD ( End user Admission Domination，终端准入控制 ) 解决方案，从控制用户终端安全接入网络的角度入手，整合网络接入控制与终端安全产品，对接入网络的用户终端强制实施企业安全策略，通过与安全策略服务器的联动，可以对感染病毒或存在系统漏洞等不合格的无线客户端进行下线、隔离、提醒或监控等多种方式的处理，只有无线客户端符合相应的安全策略之后才允许正常访问网络，从而提高无线网络的整体安全性。

◆ 支持中文 SSID

支持使用中文 SSID，可指定最长包含 16 个汉字的 SSID，也可以使用中英文混合的 SSID，为国内用户提供更大的使用便利。

## 产品规格

◆ 硬件规格

属性	WA7330X
尺寸 (不包含天线接口和附件, 长*宽*高)	260mm×260mm×79mm
以太网接口	3 个以太网接口 (1 个 100/1000M/2.5G/5G/10G 电口, 1 个 10G PSFP (光电合一) 光口兼容 SFP+, 1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电, 可用于扩展物联网)
PoE	10GE 电口: 802.3bt/at 供电 10G 光口: 802.3bt/at 光电复合供电
Console 口	1 个
USB 接口	1 个
内置天线	内置智能全向天线系统 6GHz 峰值增益: 7.3dBi

属性	WA7330X
	5GHz 峰值增益: 7.6dBi 2.4GHz 峰值增益: 6.8dBi
内置物联网	BLE5.4/Zigbee
物联网扩展	支持链式物联网扩展能力, 最大支持 5 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展
工作频段	802.11be/ax: 5.925-7.125GHz 802.11be/ax/ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz (中国); 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz(中国) 802.11be/ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz(中国)
调制技术	OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n): MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 MIMO-OFDMA (11be): MCS 0-13
调制方式	11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM 11be: MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM, 4096QAM
发射功率 (合路)	2.4G: 30 dBm 5G: 27 dBm 6G: 27 dBm
可调功率粒度	1dBm
复位/恢复出厂配置	支持
状态指示灯	黄绿蓝三色
工作温度/存储温度	-40°C~65°C/ -40°C~85°C
工作湿度/存储湿度	0%~100% (非冷凝)
典型功耗	≤25.5W (不包含 PoE_OUT/USB)
防护等级	IP68
安全规范	GB4943.1、EN/IEC/UL 62368-1
EMC	EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17
环境	GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208

◆ 软件规格

属性		WA7330X
产品定位		室外型 5GHz/6GHz 2*2 MIMO+5GHz 2*2 MIMO +2.4GHz/5GHz 2*2 MIMO (6G 模式当前受本地法规要求限制)
工作模式	Fit	通过 AC 控制管理
	Cloud (Fat)	可被云简网络管理，也可以独立工作
	Anchor	可作为 AC 模式管理 fit AP
	模式切换	可通过命令行，AC，云简网络等切换模式
11be	整机 Wi-Fi 7 (802.11be) 最高速率	2.4GHz (0.688Gbps) /5GHz (2.882Gbps) 一个 5GHz (2.882Gbps) 一个 6GHz (5.765Gbps) /5GHz (2.882Gbps) 一个
	MLO	支持
	Preamble Puncturing	支持
	Multi-RU	支持
11ax	TWT	支持
	BSS Color	支持
	MU-MIMO	支持
	OFDMA	支持
	Only 11ax	支持
WLAN 基础	工作频段	6GHz、5GHz、2.4GHz
	每射频最大接入用户数	512
	虚拟 AP (实际应用中推荐每射频至多设置 5 个)	16
	A-MPDU	支持
	A-MSDU	支持
	最大相似性解调 (MLD)	支持
	最大合并比接收 (MRC)	支持
	空时分组码 (STBC)	支持
低密度奇偶校验编码 (LDPC)	支持	
WLAN 扩展	STA 管理	支持 STA 异常下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等
	接入用户数限制	支持
	链路完整性检测	支持
	广播 Probe 请求应答控制	支持
	禁止弱信号客户端接入	支持
	隐藏 SSID	支持
	Wlan RRM	支持
	无线桥接*	支持

属性		WA7330X
	Repeater 模式*	支持
	Client 模式*	Cloud 模式支持
	Doctor AP*	Fit 模式支持
	Remote AP*	Fit 模式支持
	11k	支持
	11v	Fit/cloud 模式支持
	11r	Fit 模式支持
安全策略	加密	支持 TKIP、CCMP、WAP2、WPA3 加密 支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥
	802.11i	支持
	认证	支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等； open system/shared key 认证； 增强开放系统认证（Enhanced Open system authentication） WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA 用户混合接入
	用户隔离	支持无线用户二层隔离 支持基于 SSID 的无线用户隔离
	转发安全	支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等
	无线端点准入	支持无线 EAD
	SSID 与 VLAN 绑定	支持
	智能无线业务感知（WIAA）	支持
	WIDS/WIPS	支持
	管理帧保护（802.11w）	支持
AAA	802.1X Client	支持
	Radius Client	支持
	认证服务器多域配置	支持
二三层功能	备份认证服务器	支持
	IP 地址设置	支持：静态 IP 地址或 DHCP 获取 IP 地址（可选 option 60）
	Native IPv6	支持
	IPv6 Portal	支持
	IPv6 SAVI	支持
	ACL	支持（IPv4/IPv6）
	NAT	支持
	PPPoE Client	支持
	本地转发	Fit 模式支持：基于 SSID+VLAN 的本地转发
组播	IGMP Snooping/MLD Snooping	

属性		WA7330X
服务质量	802.11e	支持 WMM
	优先级	支持以太网口 802.1p 识别和标记
		支持无线优先级到有线优先级的映射
	QoS 策略映射	支持不同 SSID/VLAN 映射不同的 QoS 策略
	支持 L2~L4 包过滤和流分类功能	支持
	CAR	支持
	用户带宽管理	按照每 STA 分配可用带宽
		按照 SSID 分配所有 STA 共享总带宽
		根据业务动态调整 STA 可用带宽
	负载均衡	支持基于流量的负载均衡
		支持基于用户的负载均衡
		双 5G 设备支持基于频段的负载均衡
	频谱导航	支持
组播增强	支持：组播转单播（IPv4/IPv6）	
CAC（Call Admission Control）	支持：基于用户数和基于信道利用率	
应用识别	Fit 模式支持音视频优化(eMDI/SQA/UCC)	
时间公平调度（ATF）	支持	
绿色节能	Green AP 模式	支持
	动态 MIMO 省电	支持
	U-APSD	支持
	SM Power Save	支持
管理维护	AC 集中管理	Fit 模式：支持
		Cloud 模式：支持版本升级，切换模式
	云简管理	Cloud 模式支持
	本地 Web	Cloud/Anchor 模式支持
	Telnet	Cloud/Anchor 模式支持
	SSH	Cloud/Anchor 模式支持
	SNMP	Cloud/Anchor 模式支持
	调试串口	支持
智能运维	Fit/Cloud 模式支持	

\*注：

软件规格表中列明“支持”的选项，即为 AP 所有模式均支持。

标星功能当前版本使用受限，敬请期待版本更新。

每射频最大接入用户数因不同使用环境会导致实际用户数的差异，详细信息请咨询紫光恒越当地办事处。



**紫光恒越技术有限公司**

北京基地  
北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室  
邮编: 100084  
电话: 010-82054431  
传真: 010-82054401

[www.unisyue.com](http://www.unisyue.com)

**客户服务热线**  
**400-910-9998**

Copyright ©2026 紫光恒越技术有限公司 保留一切权利  
免责声明: 虽然紫光恒越试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此紫光恒越对本资料中的不准确不承担任何责任。  
紫光恒越保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。