

UNIS Server D40S存储模块



UNIS “易简省稳” 数据中心解决方案两路计算共享存储模块介绍

灵活高效

- 多节点配置 1 个 D40S
- 单节点配置 6 个 D40S
- 高效实现存储变更

极致容量

- 单 D40S 支持 40 块 2.5 寸硬盘
- 单刀箱支持 6 个 D40S
- 实现单刀箱 PB 级存储

高度可靠

- 冗余 Expander
- 冗余 SAS Switch

UNIS Server D40S存储模块搭配UNIS Server BX500S SAS交换模块，在无阻塞 12 Gb/秒SAS 架构中进行了完整的性能优化，让您的数据中心拥有更灵活更高效的存储资源。

灵活高效

UNIS Server D40S存储模块配合计算资源，可以在框架内快速、轻松地分区配置存储资源，从而更快地迁移以加快服务交付，满足各种数据工作负载的实时需求。

池化的存储资源可提供各种工作负载所需的灵活性和性能。统一的工具、简化的步骤、模板化的操作，高效、快速地实施分区存储的变更。

极致容量

UNIS Server D40S存储模块允许对磁盘驱动器进行灵活分组，并将其与B7816刀箱内的任何一个计算模块或多个计算节点模块在一起搭配使用，应对包括数据库、协作（电子邮件/通信）、文件、Web和媒体流等工作负载。每个B7816刀箱可支持多达6个UNIS Server D40S存储模块，可轻松扩展存储容量，提供多达230个驱动器，满足从GB到PB级的各种存储应用。

高度可靠

UNIS Server D40S存储模块可以配置冗余I/O适配器，并在每个UNIS B7816刀箱中配置冗余的UNIS Server BX500S SAS交换模块，以提高可靠性。

UNIS Server D40S存储模块

产品说明

存储	最大支持40块SFF ^[注] HDD/SSD 可以支持SAS\SATA
SAS Expander	支持配置2个
SAS直通Mezz卡	支持配置2个
管理	刀箱集成
电源和散热	刀箱集成
工作温度	5°C ~ 35°C (工作温度支持受不同配置影响, 详情请参考详细产品技术文档描述)
外形/机箱尺寸	半宽双高

[注]: LFF、SFF分别是Large Form Factor和Small Form Factor的缩写, 此处分别指3.5英寸与2.5英寸硬盘。

销售服务热线

400-910-9998

公司官网

www.unisyue.com



©版权所有2020 UNIS。本文所含信息如有更改, 恕不另行通知。UNIS 产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明。此处任何信息均不构成额外的保修条款。UNIS 对本文所含的技术或编辑错误或遗漏概不负责。

警告: 此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰, 在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。